

ALLEGATO 15 AL DISCIPLINARE DI GARA
PREZZIARIO APPRESTAMENTI (CONSIP S.P.A.)

**PREZZIARIO APPRESTAMENTI - CONSIP S.P.A.**

IMPIANTO ANTINTRUSIONE			
Codice	Prodotto	Descrizione	Prezzo Unitario
PA1	Combinatore telefonico su rete GSM	Tre messaggi telefonici registrabili, 9 numeri telefonici per l'invio del messaggio, alimentazione da rete 230V, completo di batteria in carica tampone, autonomia 24 ore, conforme vigenti norme CEI.	€ 380,00

IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA			
Codice	Prodotto	Descrizione	Prezzo Unitario
PA2	Telecamera per interno varifocal	Telecamera giorno/notte a commutazione automatica colori/bianco e nero, sensore 1/3" CCD, autoiris, sensibilità minima 0,1 lux, alimentazione 230 V / 50 Hz, attacco a vite passo C per fissaggio obiettivo, custodia a cupola, obiettivo varifocal 8/20 mm, matrice 752 x 582 elementi, risoluzione orizzontale 380 linee, alimentatore PoE, uscita digitale con compressione video H.264, conforme norme ONVIF.	€ 530,00
PA3	Telecamera per interno PTZ	Telecamera giorno/notte a commutazione automatica colori/bianco e nero, sensore 1/3" CCD, autoiris, sensibilità minima 0,1 lux a colori digitale (DSP) per videosorveglianza tipo "Mini Speed Dome" da interno, ottica a focale variabile 12X, motorizzata con rotazione orizzontale 340° e verticale 80°, contenitore termoplastico per fissaggio a soffitto, alimentatore PoE, uscita digitale con compressione video H.264, conforme norme ONVIF, zone privacy programmabili, posizionamento automatico su input della centrale di controllo, contrassegno watermark o similare.	€ 750,00

Classificazione del documento: Consip Public

Gara a procedura aperta ai sensi del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., per l'affidamento dei servizi integrati di vigilanza presso i siti in uso, a qualsiasi titolo, alle Pubbliche Amministrazioni.

Pag. 2 di 6

Allegato 15 al Disciplinare di gara – Prezziario Apprestamenti (Consip S.p.A.)



IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA			
Codice	Prodotto	Descrizione	Prezzo Unitario
PA4	Telecamera per esterno varifocal	Telecamera giorno/notte a commutazione automatica colori/bianco e nero, sensore 1/3" CCD, autoiris, sensibilità minima 0,1 lux, alimentazione 230 V / 50 Hz, attacco a vite passo C per fissaggio obiettivo, custodia a cupola in alluminio pressofuso, IP 66, obiettivo varifocal 8/20 mm, matrice 752 x 582 elementi, risoluzione orizzontale 380 linee, alimentatore PoE, uscita digitale con compressione video H.264, conforme norme ONVIF.	€ 800,00
PA5	Telecamera per esterno PTZ	Telecamera giorno/notte a commutazione automatica colori/bianco e nero, sensore 1/3" CCD, autoiris, sensibilità minima 0,1 lux a colori digitale (DSP) per videosorveglianza tipo "Mini Speed Dome" in contenitore di alluminio pressofuso, IP 66, ottica a focale variabile 12X, motorizzata con rotazione orizzontale 340° e verticale 80°, contenitore termoplastico per fissaggio a soffitto, alimentatore PoE, uscita digitale con compressione video H.264, conforme norme ONVIF, zone privacy programmabili, posizionamento automatico su input della centrale di controllo, contrassegno watermark o similare.	€ 1.600,00
PA6	Switch	Collegamento con cavo ethernet con connettore RJ 45. Dotato di segnalazioni luminose per l'indicazione dello stato di funzionamento dell'apparato. Rateo di trasferimento dati in half duplex o full duplex in funzione del flusso dati provenienti dalle telecamere ed al trasferimento al network video recorder (NVR). Port 10/100/1000 Base-T, conforme IEE 802.3. Incluso l'alimentatore da rete incorporato nella custodia: <ul style="list-style-type: none">- Con collegamento 4 telecamere alimentate tramite PoE- Con collegamento 8 telecamere alimentate tramite PoE	€ 250,00 € 350,00



IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA			
Codice	Prodotto	Descrizione	Prezzo Unitario
PA7	Network video recorder – NVR	NVR atto alla gestione fino a otto telecamere. Uscita VGA a varie risoluzioni, Uscita HDMI. Possibilità di variare la risoluzione di registrazione. Capacità di memorizzazione almeno 2 TB. Interfacce standardizzate di tipo USB, RS 232, RS 485. Capacità di ricezione segnali di allarme dalle telecamere. Alimentazione a 12 V, con alimentatore esterno in dotazione. Atto al funzionamento in un normale ambiente uso ufficio. Interfaccia di rete Ethernet, per connessione RJ 45. Inclusa fornitura del software di gestione delle telecamere e del software VCA con funzioni di base programmabile per singola telecamera.	€ 1.200,00
PA8	Cavo per rete Ethernet	Cavo FTP, conduttori in rame 24 AWG e filo di continuità in rame Ø 0,5 mm, conforme ISO IEC 11801 - EN 50173, compreso connettore RJ45:	
		4 coppie, guaina in pvc, Cat. 6	€ 1,03
		4 coppie, guaina in materiale LSZH, Cat. 6	€ 1,15
		4 coppie, guaina in pvc, Cat. 5E	€ 0,57
		4 coppie, guaina in LSZH, Cat. 5E	€ 0,61
ALTRI PRESIDI DI SICUREZZA			
Codice	Prodotto	Descrizione	Prezzo Unitario
PA9	Cassaforte per uso privato	Certificata UNI EN 14450, classe S1, installabile senza realizzare scassi nel muro. Dotazione di due chiavi. Interno con almeno un ripiano regolabile in altezza, illuminato attraverso un modulo elettrico autoalimentato con accensione e spegnimento automatico:	
		- volume netto interno 50 litri	€ 350,00
		- volume netto interno 100 litri	€ 500,00

Classificazione del documento: Consip Public

Gara a procedura aperta ai sensi del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., per l'affidamento dei servizi integrati di vigilanza presso i siti in uso, a qualsiasi titolo, alle Pubbliche Amministrazioni.

Pag. 4 di 6

Allegato 15 al Disciplinare di gara – Prezziario Apprestamenti (Consip S.p.A.)



IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA			
Codice	Prodotto	Descrizione	Prezzo Unitario
PA10	Armadio portachiavi a gestione manuale	Fissabile al muro, in lamiera metallica verniciata a fuoco, completo di etichette, con serratura conforme alla norma EN 1303, con 3 chiavi a duplicazione protetta in dotazione, numero di ganci minimo: <ul style="list-style-type: none">- 50- 100	€ 120,00 € 200,00
PA11	Bacheca elettronica per la gestione automatizzata di chiavi	Dispositivo di apertura tramite Pin Code e/o Badge. Software in dotazione incluso nella fornitura. Caratteristiche del software: <ul style="list-style-type: none">• Definizione corrispondenza tra soggetti autorizzati e specifiche chiavi da prelevare;• Elenco, con data e orario, delle operazioni di prelievo e deposito e del soggetto che ha effettuato le operazioni;• Interrogazione (SQL o similare) per effettuazione estrazioni selettive delle operazioni effettuate, in relazione a specifiche chiavi e/o a specifici soggetti;• Segnalazione della mancata riconsegna attraverso l'invio di un messaggio (es.: e-mail e/o sms). Nel caso di apertura tramite badge deve essere inclusa anche la fornitura degli stessi badge. Fissaggio a muro, alimentazione 220 CA, batteria interna di back-up. Fino a: <ul style="list-style-type: none">- 7 alloggiamenti;- 14 alloggiamenti;- 21 alloggiamenti;- 28 alloggiamenti;	€ 2000,00 € 2500,00 € 2900,00 € 3300,00

Classificazione del documento: Consip Public

Gara a procedura aperta ai sensi del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., per l'affidamento dei servizi integrati di vigilanza presso i siti in uso, a qualsiasi titolo, alle Pubbliche Amministrazioni.

Allegato 15 al Disciplinare di gara – Prezziario Apprestamenti (Consip S.p.A.)

Pag. 5 di 6



IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA			
Codice	Prodotto	Descrizione	Prezzo Unitario
PA12	Serratura a profilo europeo	Conforme norma EN 1303:2005 (codice di riferimento: 16010C62). Certificazione superamento test di attacco con la tecnica "bumping". Dotazione minima di 3 chiavi.	€ 120,00
PA13	Distruggitore di documenti	Ciclo di lavoro minimo (senza interruzione: 5 minuti. Funzioni anti inceppamento e auto spegnimento. Possibilità di distruggere anche altri materiali (es: compact disk, carte plastificate, punti metallici). Conforme norma EN 15713: <ul style="list-style-type: none">- Livello 3- Livello 6	€ 300,00 € 600,00
PA14	Nebbiogeno	Dotato di propria batteria con autonomia pari ad almeno due ore. Possibilità di collegamento al sistema antintrusione per l'attivazione automatica del nebbiogeno (quando l'impianto antintrusione è attivato o quando viene premuto il pulsante di allarme rapina). Custodia dotata di segnalatore antimanomissione. Conforme alla norma europea IEC 62642-8:2011 (EN 50131-8:2009). Compresse due ricariche. Capacità di saturazione di almeno (con erogazione di almeno 20 mc al secondo): <ul style="list-style-type: none">- 200 mc- 300 mc- 600 mc	€ 800,00 € 1000,00 € 1200,00