

CAPITOLATO TECNICO

FORNITURA E POSA IN OPERA DI PORTE VETRATE PER LA SEDE CONSIP

Indice

1.1	Definizioni	2
1.2	Contesto di riferimento.....	3
1.3	Normativa Generale Di Riferimento.....	3
2	OGGETTO E DURATA	4
2.1	Requisiti e caratteristiche tecniche della fornitura	4
2.2	Pellicolatura decorativa delle Porte Vetrata.....	5
2.3	Prestazioni Acustiche.....	5
2.4	Requisiti di manutenibilità.....	6
2.5	Requisiti di sicurezza ambientale.....	7
2.6	Requisiti di prevenzione incendi.....	7
2.7	Garanzia, verifica di conformità dei prodotti	8
2.8	Gestione delle consegne	8
3	GESTIONE DEL CONTRATTO	10
3.1	Responsabile delle attività contrattuali.....	10
3.2	Modalità di comunicazione	10
3.3	Adempimenti per la Sicurezza.....	10
3.4	Riservatezza.....	10
4	MODALITÀ DI FATTURAZIONE E PAGAMENTO	11
5	LIVELLI DI SERVIZIO	12
6	PENALI.....	13
PREMESSA		

1.1 DEFINIZIONI

Nel corpo del documento, ai termini di cui appresso, viene attribuito il significato riportato a fianco di ciascuno di essi:

- CONSIP: la società che, in qualità di stazione appaltante, affida la fornitura oggetto del presente Capitolato;
- Capitolato tecnico: il presente documento che enuncia le specifiche tecniche alle quali dovrà conformarsi la fornitura;
- Contratto: il contratto che verrà stipulato tra la CONSIP e la società affidataria che enuncia le regole giuridiche alle quali si dovrà conformare la fornitura;
- Fornitura: il complesso dei beni e delle attività oggetto del presente Capitolato;
- Società: la società affidataria della fornitura;
- Responsabile delle attività contrattuali: la persona individuata dalla Società come interlocutore di CONSIP e responsabile di tutte le attività contrattuali.

1.2 CONTESTO DI RIFERIMENTO

Il presente documento contiene le specifiche tecniche relative alla fornitura e posa in opera di porte vetrate destinate alla sede Consip, con l'obiettivo di migliorare la qualità degli spazi lavorativi. La fornitura si inserisce nell'ambito degli interventi di adeguamento funzionale degli ambienti interni, nel rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza, accessibilità e sostenibilità ambientale.

1.3 NORMATIVA GENERALE DI RIFERIMENTO

- Legge 3 agosto 2007, n. 123 "Misure in tema di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e delega al Governo per il riassetto e la riforma della normativa in materia";
- D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i., testo unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
- Norme UNI e CEI di riferimento;
- Norme e leggi vigenti in materia di prevenzione incendi.

2 OGGETTO E DURATA

Oggetto del presente Capitolato Tecnico è la fornitura e posa in opera di porte vetrate per la sede Consip di via Isonzo 19/E, Roma e con una durata di 12 mesi decorrente dalla data di stipula del contratto.

2.1 REQUISITI E CARATTERISTICHE TECNICHE DELLA FORNITURA

Tutti i prodotti oggetto della presente fornitura dovranno essere nuovi di fabbrica, di prima qualità, conformi alle normative vigenti in materia di sicurezza, accessibilità e prestazioni tecniche. La fornitura comprende le seguenti tipologie:

a) Porte vetrate standard su muratura

- Porta a battente singola, intelaiata, da installare su muratura con spessore 120 mm;
- Dimensioni luce passaggio: 800/810 mm x H 2200 mm;
- Telaio in alluminio verniciato con finitura RAL 9005 nero opaco, profilo sottile;
- Vetro temprato spessore 6 mm trasparente;
- Apertura a 180° su cerniere a bilico;
- Maniglia a leva con serratura tipo Yale meccanica;
- Guarnizione antispiffero lungo il perimetro della battuta;
- Non reversibile (orientamento definito);
- Imballaggio, trasporto, montaggio e collaudo inclusi, salvo diversa indicazione.

b) Porta vetrata REI 60

- Porta a battente singola con requisiti di resistenza al fuoco REI 60;
- Dimensioni luce passaggio: 800/810 mm x H 2200 mm;
- Telaio in alluminio verniciato RAL 9005 nero opaco;
- Vetro resistente al fuoco secondo normativa vigente (con certificazione);
- Dotata di imbotte, maniglione antipánico orizzontale e incontro elettrico;

- Fornitura comprensiva di posa in opera e accessori necessari al corretto funzionamento;
- Deve essere accompagnata da certificazione di resistenza al fuoco in corso di validità, conforme alla normativa nazionale.

Tutti gli elementi metallici devono essere trattati con verniciatura a polveri epossidiche ad elevata resistenza, adatti all'uso in ambienti interni ad uso ufficio.

2.2 PELLICOLATURA DECORATIVA DELLE PORTE VETRATE

Tutte le porte vetrate standard dovranno essere dotate di una pellicolatura adesiva decorativa, applicata sul lato esterno del vetro, con funzione sia estetica che di protezione della privacy.

La pellicola dovrà avere le seguenti caratteristiche:

- aspetto satinato/parzialmente opaco, effetto “vedo-non vedo”, con grado di trasparenza idoneo alla separazione visiva degli ambienti mantenendo la diffusione della luce naturale;
- colore monocoloro neutro (es. bianco satinato, grigio chiaro o equivalente), senza pigmentazioni cromatiche;
- motivo decorativo geometrico, ispirato alle forme grafiche del logo Consip, che verrà fornito in formato file vettoriale (es. .ai, .svg, .eps) almeno 10 (dieci) giorni prima della data prevista per il montaggio;
- la pellicola dovrà essere di alta qualità, specifica per vetri interni, con resistenza alla luce, all'ingiallimento e alla delaminazione.
- l'applicazione dovrà essere eseguita in opera da personale specializzato, garantendo l'assenza di bolle, grinze o difetti visivi.

Il fornitore dovrà garantire la pulibilità e la durata della pellicola per almeno 5 anni in normali condizioni di utilizzo, nonché la sua removibilità senza danneggiare il vetro.

2.3 PRESTAZIONI ACUSTICHE

Le porte oggetto della presente fornitura devono garantire prestazioni acustiche adeguate all'uso in ambienti direzionali e uffici open space, contribuendo alla riduzione della trasmissione sonora tra ambienti adiacenti.

In particolare:

- le porte vetrate standard saranno dotate di vetro temprato e profili con guarnizioni perimetrali atte a migliorare la tenuta all'aria e al suono. Il valore di isolamento acustico misurato in laboratorio per porte analoghe dovrà essere coerente con le esigenze di compartimentazione interna non specialistica e rispondere agli standard previsti per ambienti ad uso ufficio.
- la porta REI 60, conforme alla normativa antincendio, dovrà essere realizzata con componenti certificati che includano anche la prestazione acustica. Il valore di isolamento certificato in laboratorio dovrà essere idoneo all'impiego in compartimentazioni tecniche interne. Eventuali scostamenti in opera dovranno essere contenuti, compatibilmente con la presenza di ponti acustici (controsoffitti, impianti, pavimentazioni sopraelevate, ecc.).

La conformità alle prestazioni acustiche dovrà essere attestata mediante documentazione tecnica del produttore o prove di laboratorio riferibili ai modelli forniti.

2.4 REQUISITI DI MANUTENIBILITÀ

Le porte oggetto della fornitura dovranno essere progettate e realizzate in modo da garantire facilità di manutenzione ordinaria e straordinaria durante l'intero ciclo di vita utile del prodotto.

In particolare:

- tutti i componenti dovranno essere accessibili per operazioni di pulizia, lubrificazione e ispezione periodica;
- gli elementi soggetti ad usura (maniglie, guarnizioni, serrature, cerniere, chiudiporta se presenti) dovranno essere sostituibili senza necessità di interventi invasivi;
- il produttore o fornitore dovrà garantire la disponibilità dei principali ricambi per almeno 6 (sei) anni dalla data di accettazione della fornitura;
- le porte dovranno essere corredate da un libretto d'uso e manutenzione contenente le istruzioni per la pulizia, la verifica funzionale, la sostituzione degli accessori e le condizioni ambientali di esercizio;
- l'eventuale schema tecnico o esploso funzionale sarà gradito ai fini della tracciabilità e manutenzione dei componenti.

Tutti gli imballaggi dovranno proteggere i manufatti da urti, abrasioni e umidità e, ove possibile, essere composti da materiali facilmente separabili e riciclabili.

2.5 REQUISITI DI SICUREZZA AMBIENTALE

Le porte fornite dovranno essere conformi alle disposizioni vigenti in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, con particolare riferimento al D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i., e dovranno garantire un utilizzo sicuro da parte degli utenti, minimizzando il rischio di infortuni.

In particolare:

- le superfici vetrate dovranno essere realizzate con vetro temprato o stratificato di sicurezza, conforme alle norme UNI EN 12150 o equivalenti, per evitare rischi da rottura accidentale;
- i profili metallici e gli accessori dovranno essere privi di spigoli vivi o elementi pericolosi per l'utente;
- l'apertura e la chiusura dovranno avvenire in modo controllato, senza pericolo di schiacciamento per le dita o urti violenti in fase di utilizzo;
- le porte dovranno essere dotate di maniglie ergonomiche, posizionate ad altezza conforme alle norme di accessibilità;
- qualora previsto, i dispositivi antipanico e gli incontri elettrici dovranno essere conformi alle norme tecniche di riferimento (es. UNI EN 1125 per maniglioni antipanico).

Il fornitore dovrà inoltre garantire che tutti i prodotti siano stati testati per la stabilità e la resistenza meccanica secondo le norme di settore applicabili.

2.6 REQUISITI DI PREVENZIONE INCENDI

La fornitura dovrà rispettare la normativa vigente in materia di prevenzione incendi, garantendo l'idoneità dei materiali impiegati e, ove richiesto, la classificazione di resistenza al fuoco.

In particolare:

- la porta REI 60 dovrà essere realizzata in conformità alle norme tecniche di riferimento e possedere idonea certificazione di resistenza al fuoco EI 60 rilasciata da laboratorio accreditato, valida ai sensi del D.M. 03 agosto 2015 e della norma UNI EN 16034. La certificazione dovrà essere fornita in copia all'atto della consegna e collaudo;
- le porte vetrate standard non soggette a classificazione REI dovranno essere comunque realizzate con materiali aventi comportamento al fuoco documentato, come:
 - vetro temprato di sicurezza non combustibile;
 - profili in alluminio verniciato (materiale di classe A1 o A2-s1,d0 secondo EN 13501-1);
 - guarnizioni ed elementi plastici, ove presenti, conformi alle normative UNI applicabili in materia di reazione al fuoco.

Il fornitore dovrà garantire che tutti i prodotti siano compatibili con le prescrizioni di sicurezza previste per ambienti ad uso ufficio.

2.7 GARANZIA, VERIFICA DI CONFORMITÀ DEI PRODOTTI

Il prezzo offerto per il singolo prodotto si intende comprensivo della garanzia prevista dal produttore. I termini di garanzia devono rispondere, al minimo, alla durata prevista per legge.

Non rientrano nella garanzia i difetti causati da:

- normale usura nel tempo,
- uso improprio e scorretto e/o manomissione del prodotto,
- stoccaggio, montaggio o uso in ambienti non conformi agli standard per i quali il prodotto è stato realizzato,
- esecuzione di alcune fasi della fornitura da parte di persone non autorizzate o in modo difforme dalle istruzioni,
- cause di forza maggiore.

La Società dovrà garantire la perfetta esecuzione della fornitura, sia per quanto riguarda le modalità che per quanto riguarda la rispondenza dei prodotti ai requisiti previsti, secondo quanto indicato nel presente Capitolato tecnico.

In particolare, la Società si impegna ad accettare che tutta la fornitura sia sottoposta a verifica di conformità. L'esito positivo della verifica di conformità dei prodotti e la loro presa in consegna non esonerano comunque la Società dalla responsabilità relativamente ad eventuali difetti e/o imperfezioni che non siano emersi durante la suddetta verifica e che vengano accertati, successivamente, da Consip. In tal caso la Società sarà invitata a sostituire i beni difettosi o non conformi ai requisiti indicati nel presente Capitolato Tecnico e nell'offerta, previa eventuale visita di accertamento.

Saranno considerati non conformi i prodotti che, anche successivamente alla consegna, risulteranno esternamente integri ma con contenuto interno palesemente danneggiato per difetto di produzione, di imballaggio, di trasporto, etc.

2.8 GESTIONE DELLE CONSEGNE

2.8.1 Fornitura garantita di 10 Porte vetrate standard su muratura e 1 Porta vetrata Rei 60:

La Società sarà tenuta a comunicare la data effettiva della consegna delle prime 10 Porte vetrate standard su muratura e della Porta vetrata Rei 60 che dovrà avvenire, comunque, entro e non oltre 30 giorni lavorativi dalla stipula del contratto.

Per concordare il giorno e l'orario effettivi di consegna delle porte, la Società dovrà contattare Consip, tramite invio di e-mail alla casella di posta elettronica che verrà indicata successivamente alla stipula con almeno tre giorni di anticipo rispetto al termine di consegna.

I prodotti dovranno essere montati in loco e successivamente portati ai piani, utilizzando gli elevatori della sede, a cura della Società.

I mezzi di trasporto utilizzati dalla Società devono rispettare tutte le Leggi in vigore ed essere in regola con il pagamento dei premi assicurativi e con le certificazioni di tipo ambientale. Nell'eseguire le operazioni di trasporto e scarico dei materiali, per ragioni di ordine, di sicurezza e d'igiene, la Società sarà tenuta a seguire, all'interno delle aree della sede Consip, i percorsi e gli orari comunicati da Consip stessa.

Per l'accesso carrabile alla sede Consip si precisa che l'altezza massima dei mezzi di trasporto deve essere inferiore a 3,50 metri.

Al momento della consegna e/o trasporto di materiali e cose la Società si impegna a indicare nelle bolle di consegna (DDT = Documenti di Trasporto) il numero di targa degli automezzi impiegati ed il nominativo del proprietario degli automezzi stessi secondo quanto previsto dalle leggi vigenti.

La merce consegnata sarà opportunamente controllata per verificarne la corrispondenza con quanto indicato sia nel Contratto che nel DDT. In caso di riscontro positivo, Consip effettuerà la ricezione secondo le modalità che provvederà a comunicare direttamente alla Società.

Tutti gli oneri di trasporto e consegna, compreso l'imballo e l'etichettatura, di montaggio delle porte, del ritiro e della sostituzione degli eventuali resi sono a carico della Società.

2.8.2 Fornitura e posa in opera a richiesta per le ulteriori porte vetrate standard su muratura fino ad un numero massimo di 17.

La Committente per l'acquisizione delle restanti porte pari a 17 previste a massimale, concorderà con la Società la consegna secondo la seguente modalità:

- la Committente invierà la richiesta con il numero di porte necessarie tramite PEC
- la Società entro 48 ore dovrà rispondere con i tempi previsti per la consegna che comunque non potranno superare 45 giorni lavorativi dalla data del ricevimento della PEC di richiesta

3 GESTIONE DEL CONTRATTO

3.1 RESPONSABILE DELLE ATTIVITÀ CONTRATTUALI

La Società dovrà comunicare il nominativo del Responsabile della fornitura, nonché un numero di telefono e un indirizzo e-mail dello stesso Responsabile al quale indirizzare eventuali comunicazioni. La Società deve provvedere in piena autonomia al coordinamento e all'organizzazione delle attività nel rispetto delle specifiche e dei tempi concordati con Consip.

Sarà compito del Responsabile curare la gestione amministrativa del contratto e delle attività legate alla fatturazione e verificare il rispetto di tutti gli adempimenti contrattuali.

3.2 MODALITÀ DI COMUNICAZIONE

La Società si impegna a comunicare un indirizzo e-mail, un indirizzo pec e un numero di telefono al quale rivolgersi, senza alcun limite sul numero di chiamate, per ogni comunicazione relativa alla fornitura.

Resta inteso che, per tutta la durata contrattuale, la Società dovrà garantire la piena funzionalità dei suddetti mezzi di comunicazione comunicando tempestivamente a Consip eventuali modifiche.

3.3 ADEMPIMENTI PER LA SICUREZZA

La Società s'impegna a porre in essere quanto necessario a garantire l'esecuzione delle attività in piena aderenza con le disposizioni del D. Lgs. 81/2008 testo unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, cooperando e coordinandosi, in particolare, con i referenti della Committente e degli uffici dell'Amministrazione Finanziaria presso cui dovranno essere svolte le attività contrattuali, ai fini degli adempimenti di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'art. 26 del citato decreto.

3.4 RISERVATEZZA

Tutte le informazioni trattate e tutti i documenti, anche parziali, scambiati tra la Società e Consip sono riservati, pertanto, è richiesta la massima attenzione per il loro utilizzo, in particolare se questo avviene al di fuori della sede Consip.

La Società non potrà utilizzare o condividere con terzi, a nessun titolo e in nessun modo, la documentazione, i dati o qualsiasi altra informazione fornita da Consip.

4 MODALITÀ DI FATTURAZIONE E PAGAMENTO

In relazione alla tipologia di fornitura, per ogni consegna effettuata la Società potrà emettere fattura, successivamente al rilascio da parte della Committente del Verbale di verifica di conformità con esito positivo, secondo quanto disciplinato all'articolo Fatturazione e modalità di pagamento delle Condizioni contrattuali.

Ai fini del pagamento, la Società dovrà allegare alla suddetta fattura il Verbale di verifica di conformità, di cui al paragrafo 2.7 del presente Capitolato.

5 LIVELLI DI SERVIZIO

La Società, nell'esecuzione del contratto, dovrà rispettare i seguenti livelli minimi di servizio:

1. Consegna fornitura come disciplinato al paragrafo 2.8.1, in 30 (trenta) giorni lavorativi tra la data di stipula e la data effettiva di consegna e montaggio delle porte oggetto del presente capitolato tecnico.
2. Consegna Fornitura a richiesta per le ulteriori porte vetrate standard su muratura fino ad un numero massimo di 17, come disciplinato al paragrafo 2.8.2 entro e non oltre 45 giorni lavorativi dalla richiesta

6 PENALI

Consip si riserva di applicare una penale del 1 ‰ dell'intero importo contrattuale, secondo le modalità previste in contratto e nei seguenti casi:

1. Per ogni giorno lavorativo di ritardo rispetto al livello di servizio indicato al punto 1. del precedente paragrafo 5.
2. Per ogni giorno lavorativo di ritardo rispetto al livello di servizio indicato al punto 2. del precedente paragrafo 5.

Nell'ipotesi in cui l'importo delle penali applicabili superi l'ammontare del 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale complessivo, Consip avrà il diritto di risolvere, totalmente o parzialmente, il contratto in danno della Società, salvo il diritto dell'eventuale maggior danno.