

RDA n. 51358

		Celle da compilare
Caratteristica	Requisiti minimi richiesti	Caratteristica Offerta
Marca		
Modello		
Tipo	Scanner per codici a barre - palmare	
Peso	max 300 g escluso cavo	
Tipo interfaccia	USB type A - emulazione tastiera	
Alimentazione esterna	NO - l'alimentazione deve provenire dalla porta USB di collegamento con il PC	
Risoluzione massima	3 mils	
Tipo Elemento di scansione	Imager	
Modalità di scansione	Passata singola	
Motion Tolerance	30 IPS	
Distanza minima azione	Contatto	
Distanza massima azione	25 cm	
Disallineamento (Gradi)	80	
Inclinazione (Gradi)	65	
Misura del contrasto di stampa PCS (Print Contrast Signal) o PCR (Print Constant Ratio)	15%	
Programmazione con lettura di codici a barre	SI	
Programmazione tramite usb	SI	
Programmazione di tipi barcode contemporanei con parametri differenziati	SI	
Tecnologia di connessione	Cablato	
Cavo	Incluso	
Lunghezza cavo	2 metri	
Possibilità di sostituzione del cavo da parte dell'utente	SI	
Segnale di buona lettura - Avvisatore acustico	SI	
Segnale di buona lettura - Indicatore LED	SI	
Segnale di buona lettura - Spot sul codice	SI	
Temperatura min esercizio	0 °C	
Temperatura max esercizio	55 °C	
Protezione	IP 42	

RDA n. 51358

		Celle da compilare
Caratteristica	Requisiti minimi richiesti	Caratteristica Offerta
Resistenza cadute	ripetute 1,5 m sul cemento	
"Reduced Space Symbolology" (RSS)	SI	