

APPENDICE 1

Tipo Gas	Nome Gas	Purezza
<u>Gas puri</u>	Anidride Carbonica(bombole da 14 lt)	2.5
	Anidride Carbonica (bombole da 40 lt) - 30 kg	3.5
	Anidride Carbonica(bombole da 14 lt)	4.0
	Anidride Carbonica (bombole da 40 lt)	4.0
	Anidride Carbonica (bombole da 40 lt)	2.8
	Anidride Carbonica (bombole da 14 lt) - 10,5 kg	4.5
	Anidride Carbonica (bombole da 40lt) - 30 kg	4.5
	Ghiaccio Secco Capacità 15 kg	
	Anidride Carbonica liquida grado SFE con tubo pescante per estrazione supercritica, contenuto acqua < 1 ppm (bombole da 40lt)*	4.8
	Acetilene 2.5 Capacità 14 lt -2.5 kg	2.5
	Acetilene (33 lt)	2.5
	Argon (bombole da 14 lt) - 3 Mc	5.0
	Argon (bombole da 14 lt)	5.5
	Argon 5.0 Capacità 50 lt - 10 Mc	5.0
	Argon (bombole da 40 lt)	5.5
	Argon in pacchi (16 bombole - lt 50 - 300 Bar))	5.0
	Argon (bombole da 40 lt)	5.0
	Argon 6.0 Capacità 14 lt - 3 Mc	6.0
	Argon 6.0 Capacità 50 lt - 10 Mc	6.0
	Argon 6.0 Capacità 40 lt - 8,8 Mc	6.0
	Argon (bombole da 50 lt)	5.0
	Aria Zero Capacità 40 lt - 8 Mc	zero
	Aria Zero Capacità 14 lt - 3 Mc	zero
	Aria (bombole da 40 lt)	5.0
	Aria 5.0 Capacità 50 lt - 10 Mc	5.0
	Aria (bombole da 40 lt)	5.5
	Azoto (bombole da 50 lt) - 10Mc	5.0
	Azoto (bombole da 40 lt) - 8Mc	5.0
	Azoto 5.0 Capacità 14 lt - 3 Mc	5.0
	Azoto (bombole da 40 lt)	5.5
	Azoto (bombole da 50 lt)	5.5
	Azoto (bombole da 40 lt)	6.0
	Azoto (bombole da 14 lt)	5.0
	Azoto 6.0 14 lt	6.0
	Azoto BIP Capacità 50lt	BIP
	Azoto in pacchi (16 bombole - lt 50)	5.0
	Elio (bombole da 14 lt)	5.5

	Elio 5.0 Capacità 14 lt - 3 mc	5.0
	Elio 6.0 l - 14 lt	6.0
	Elio (bombole da 40lt - 8Mc)	5.0
	Elio 5.0 Capacità 50 lt - 10 mc	5.0
	Elio (bombole da 40 lt)	5.5
	Elio (bombole da 40 lt)	6.0
	Idrogeno 5.0 Capacità 14 lt - 3 Mc	5.0
	Idrogeno (bombole da 40 lt)	4.5
	Metano (bombole da 40 lt)	3.5
	Ossigeno (bombole da 40 lt)	3.5
	Ossigeno 4.0 Capacità 50 lt -10 Mc	5.0
	Ossigeno (bombole da 14 lt)	3.5
	Ossigeno 5.0 Capacità 14 l - 3 Mc	5.0
	Ossigeno (bombole da 40 lt)	5.0
	Protossido Azoto (bombole da 40 lt)	2.5
<u>Miscele largo consumo</u>	Argon Metano 10% (bombole da 40 lt)	
	Etilene 1000 ppm + Azoto (bombole da 40lt con diametro massimo di 23 cm)	
	CO 3400ppmmol/CO2 4,24% resto N2 (bombole certificata da 10 lt in Al, caricata a 150BAR)	
	Idrogeno 80%, resto anidride carbonica	
	Idrogeno 2%, resto Argon (bombole da 40lt con diametro massimo di 23 cm)	
	Idrogeno 5%, resto Argon (bombole da 40lt con diametro massimo di 23 cm)	
	Idrogeno 5%, resto Azoto (bombole da 40lt con diametro massimo di 23 cm)	
	Anidride carbonica 50%, resto N2 (bombola da 40 lt)	
	Ammoniaca 10%, resto Elio (bombola da 40 lt)	
	Ammoniaca 2500 ppm, resto Elio (bombola da 40 lt)	
	Ossido di Azoto 2000 ppm, resto Elio (bombola da 40 lt)	
	Ossigeno 5 % + Azoto (bombole da 10 lt)	
	Propilene 1000 ppm + Azoto (bombole da 40lt con diametro massimo di 23 cm)	
<u>Gas criogenici liquefatti</u>	Azoto liquido lt 210 in Dewar mobile	
	Azoto liquido Capacità 3000 lt	
	Azoto liquido Capacità 120lt	
	Azoto liquido Capacità 230 lt	
	Azoto liquido Dewar - Capacità 20 lt	
	Azoto liquido Dewar - Capacità 25 lt	
	Azoto liquido Dewar - Capacità 30 lt	
	Elio liquido (30 lt)	
	Elio liquido (60 lt)	
	Elio liquido (100 lt)	

<u>Riduttori di pressione</u>	Riduttore di pressione monostadio a membrana	
	Riduttore di pressione doppio stadio a membrana	
	Riduttore di pressione monostadio a soffietto	
	Riduttore di pressione doppio stadio a soffietto	
	Riduttore di pressione monostadio per alte portate	
Guarnizioni	Guarnizione teflon bombola Azoto/Ossigeno/CO2 conf. 100pz	
	Guarnizione teflon bombola Aria conf.100 pz	
	Guarnizione Nylon bombola Idrogeno/Metano conf. 100 pz.	